

タイトフレームビス 鋼製下地用

フラットラス(十字頭)
三価クロメート(白)

サイズ	頭径	ネジ部の長さ	入数
TF 6.0×19	14.0	10.0	500×5
TF 6.0×25	14.0	16.0	500×5



タイトフレームの鋼製下地への取付けに。
十字ビットは No.3をご使用下さい。

(商品コード 2217)

タイトスクリュー

(三価ユニクロ)



サイズ	頭径	ネジ部の長さ	入数
7.0×55	14.0	48.0	100×10

特殊な刃先で硬質木材も下穴なしでらくに入る
タイトフレームの木下地への取付けに。


十字ビットは No.3をご使用下さい。

(商品コード 1535)

耐火野地板用

平瓦野地ビス(ユニクロ)

皿・リブ付ハイロー二条ネジ



サイズ	頭径	入数
3.5×25	8.0	1000×10
3.5×32	8.0	1000×10
3.5×40	8.0	500×10

スレート系洋瓦・カラーベストフルベストなどの
耐火野地板への取付けに。

(商品コード 1525)

耐火野地板用

シンワッシャー 野地板コース

(三価ユニクロ及びステンレス)



サイズ	頭径	入数	
		三価ユニクロ	SUS410
4.2×18	11.0	1000×10	
4.2×20	11.0	1000×10	1000×10
4.2×25	11.0	500×10	500×10
4.2×32	11.0	500×10	500×10
4.2×40	11.0	500×5	500×5
4.2×45	11.0		500×5
4.2×50	11.0	500×5	500×5
4.2×65	11.0	400×5	400×5

サイズ	頭径	入数	
		ユニクロ	SUS410
5.0×32	11.0	400×10	400×10
5.0×40	11.0	500×5	500×5
5.0×50	11.0	400×5	400×5

荒目ピッチの高いネジ山とトラス頭で引抜
強度は抜群。
横葺金属屋根・角波・スバンドル等耐火
野地板や木下地への取付けに最適。

(5.0mm径はLCB・SFLCB相当)

(商品コード 1525)

フラット・モド 野地板コース

(ユニクロ及びステンレス)



サイズ	頭径	入数	
		ユニクロ	• SUS410
4.2×18	11.0	1000×10	1000×10
4.2×20	11.0	1000×10	
4.2×25	11.0	500×10	500×10
4.2×32	11.0	500×10	500×10
4.2×38	11.0		400×10
4.2×40	11.0	500×5	
4.2×45	11.0	500×5	300×10
4.2×65	11.0		250×10

荒目ピッチの高いネジ山と頭部がフラット
モドの特殊形状で薄鋼板の金属屋根や看
板・平ボード等の耐火野地板や木下地へ
の取付けに最適で押え効果も大きい。

• SUS410は4.8mm径になります

(商品コード 2288)

モド・コーススレッド

シンワッシャーヘッド(三価ユニクロ)



吊子・樋受け金具・断熱材などの木下地への取付けに。

品番	サイズ	頭径	ケース入数
LCB18	4.8×18	10.5	1000×10
LCB25	• 4.8×25	10.5	500×10
LCB32	• 4.8×32	10.5	500×10
LCB38	4.8×38	10.5	400×10
LCB45	4.8×45	10.5	300×10
LCB60	4.8×60	10.5	200×10
LCB75	4.8×75	10.5	100×10

• カラー 茶・黒あります。

(商品コード 2483)

Gタイプスクリュー

(イエロークロメート)



品番	サイズ	頭径	ケース入数
Gタイプスクリュー	5.5×38	8.0	500×10

石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)用
接着剤を併用して下さい。

(商品コード 2788)

なげしビス (万能ビス)

ハイ&ロー・カット付
(ユニクロ・ステンレス)

ラッパ ハイ&ロー



シンワッシャーヘッド ハイ&ロー



サイズ	品 番		頭 径	ケ ー ス 入 数		
	ユニクロ	ステンレスSUS410		ユニクロ	ステンレス	CW
4.2×25		HL25S	8.5		1000×10	
4.2×32	HL32	HL32S	8.5	900×10	600×10	
4.2×38	HL38	HL38S	8.5	700×10	500×10	
4.2×42	HL42	HL42S	8.5	600×10	500×10	600×5
4.2×45	HL45	HL45S	8.5	600×10	400×10	
4.2×50	HL50	HL50S	8.5	400×10	300×10	400×5
4.2×60	HL60		8.5	350×10		
4.2×62		HL62S	8.5		200×10	
4.2×65	HL65		8.5	350×10		300×5
4.2×75	HL75	HL75S	8.5	300×10	200×10	
4.5×90	HL90	HL90S	9.0	300×10	200×10	
4.8×105	HL105	HL105S	9.0	200×10	100×10	
4.8×120	HL120	HL120S	9.0	180×10	100×10	
5.3×105	HL205		10.0	150×10		
5.3×120	HL220		10.0	100×10		

鋭いカット付のビス先で板割れしない優れた作業性を発揮して長押と鴨居をしっかりとひきつけ確実に締結します。

(商品コード 2704)

なげしビス (イエロークロメート)

ハイ&ロー・カット付
ラッパ頭

鋭いビス先が無理のない打ち込みを。高いネジ山と低いネジ山構造で抜群の保持力を発揮します。又強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れた材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。

サイズ	頭 径	入 数
3.8×25	8.0	2000×6
3.8×32	8.0	1800×6
3.8×38	8.0	1500×6
4.2×42	8.5	1300×6
4.2×45	8.5	1200×6
4.2×50	8.5	1000×6
4.2×65	8.5	700×6
4.2×75	8.5	600×6
4.5×90	8.5	350×6
4.5×100	8.5	300×6
4.8×120	9.0	180×6

(商品コード 2704)

細ビス (三価クロメート)

皿・リブ・カット付



細ビスで食いつきのよい直進性に優れた鋭い特殊カッティング刃先で木材の割れ防止や堅い木への打ち込みも容易です。

サイズ	頭 径	入 数
3.3×25	6.0	2000×6
3.3×30	6.0	1800×6
3.3×35	6.0	1600×6
3.3×40	6.0	1400×6
3.3×45	6.0	1200×6
3.3×50	6.0	1000×6
3.7×55	7.0	900×6
3.7×60	7.0	800×6
3.7×65	7.0	700×6
3.7×70	7.0	600×6
3.7×75	7.0	500×6
3.9×90	7.5	360×6

別名 ○スレンダースレッド
○ライトビス
○アロービス
○スリムスレッド

(商品コード 2706)

六角ボルトビス (三価ユニクロ
ステンキャップ)

六角頭先割りカット付刃 ソケットビット8H

シール六角ボルトビス (ユニクロ・ステンキャップ) もあります。
特殊全体焼入れで強靱。先端先割りカットの鋭い
ビス先で各種角材の締付け等に最適。

フランジ径 … 11.0

サイズ	頭径 (対辺)	ねじ部 長さ	入数	
			三価ユニクロ	ステンキャップ
5.6×50	8.0	50.0	150×10	150×10
5.6×75	8.0	50.0	100×10	100×10
5.6×90	8.0	50.0	100×10	100×10
5.6×105	8.0	50.0	100×10	100×10
5.6×120	8.0	50.0	100×10	100×10
5.6×150	8.0	50.0	100×5	100×5
5.6×180	8.0	50.0	100×5	100×5
5.6×200	8.0	50.0	100×5	100×5
5.6×210	8.0	50.0	100×5	100×5

(5.6×105mm以上は、ローレット付)

(商品コード 2610)

ドライウォール

軽天ビス ラッパ頭
(ユニクロ)



•ねじ頭部梨地

用途
平ボード・化粧ボード(ジプトン)と軽量下地鋼板1.0mmまでの
の接合。
天井・間仕切用石膏ボード・平ボードの二重貼等の重壁用及び
中空部にロックウール・グラスウール等の断熱壁と軽量下地
鋼板1.0mmまでの接合。

●ねじの長さの選定は、取りつけ物の厚さに必要な突き出し
長さを加えて計算します。
突き出し長さの標準値は、φ3.0で8mm・φ3.5～φ4.2で
10mm・φ4.8で12mmです。

品 番	サ イ ズ	頭 径	ケース入数
K0	3.0×20	7.0	1000×20
K0C	3.0×20(白)	7.0	1000×20
K0-22	3.0×22	7.0	1000×20
• K1	3.5×22	8.0	1000×20
• K1C	3.5×22(白)	8.0	1000×20
• K2	3.5×22	7.0	1000×20
• K2C	3.5×22(白)	7.0	1000×20
S25	3.5×25	8.0	1000×10
S25C	3.5×25(白)	8.0	1000×10
S28	3.5×28	8.0	1000×10
S32	3.5×32	8.0	1000×10
S32C	3.5×32(白)	8.0	1000×10
S38	3.5×38	8.0	700×10
S41	3.5×41	8.0	500×10
S41C	3.5×41(白)	8.0	500×10
S51	3.5×51	8.0	500×10
S57	3.5×57	8.0	400×10
S65	3.8×65	8.0	300×10
S75	4.2×75	8.5	200×10
S90Y	4.8×90Y(イエロー)	9.0	200×10

(商品コード 2466)

ドライウォール

皿・リブ付(ユニクロ)



•ねじ頭部梨地

品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
FK16	3.0×16	7.0	1000×20
FK0	3.0×20	7.0	1000×20
• K3	3.5×22	7.0	1000×20
K3C	3.5×22(白)	7.0	1000×20
FS25	3.5×25	7.0	1000×10
FS25C	3.5×25(白)	7.0	1000×10
FS32	3.5×32	7.0	1000×10
FS32C	3.5×32(白)	7.0	1000×10
FS41	3.5×41	7.0	500×10
FS51	3.5×51	7.0	500×10

用途
フレキ板と軽量下地鋼板1.0mmまでの
接合。

(商品コード 2468)

クリナップスクリュー

ラッパ逆ネジ付(ユニクロ)



品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
CPC	3.5×22(白)	7.0	1000×20

ネジがチャンネルに喰込むと上部の逆ネジがボードに作用し、ボードクズと表面紙が
内部に圧入され表面が美しく仕上がります。また、緩み戻しがありません。

用途
石膏ボードと軽量下地鋼板1.0mmまでの
の接合。

ねじ頭部梨地

(商品コード 2473)

ドライウォール

ステンレス ラッパ頭(SUS410)



ステンレス 皿・リブ付(SUS410)



品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
K6	3.0×20	7.0	1000×20
• K4	3.5×22	7.5	1000×10
• K4-25	3.5×25	7.5	1000×10
• K4-32	3.5×32	7.5	1000×10
• K4-41	3.5×41	7.5	500×10
K7	3.0×20	7.0	1000×20
K5	3.5×22	7.0	1000×10
K5-25	3.5×25	7.0	1000×10
K5-32	3.5×32	7.0	1000×10
K5-41	3.5×41	7.0	500×10

用途
平ボードと軽量下地鋼板1.0mmまでの
接合。

(商品コード 2290)

(商品コード 2291)

•ねじ頭部梨地

モド・ウォール

シンワッシャーヘッド
(ユニクロ)



品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
L13	※ 4.2×13	10.5	1000×10
L19	※ 4.2×19	10.5	1000×10
L25	※ 4.2×25	10.5	800×10
L32	※ 4.2×32	10.5	700×10
L41	4.2×41	10.5	400×10
L51	4.2×51	10.5	300×10
L65	4.2×65	10.5	200×10
L75	4.2×75	10.5	100×10

用途
止め金具と内装下地材との接合。

※ステンレス(SUS410)もあります。

(商品コード 2287)

SYACHI (シャチ) 印 コーススレッド (ノンクロム)

ラッパ頭



木材・コンパネ・タル木・木毛板・石膏ボード
等の軟質木材への接合。

荒目ピッチでネジ山が高いため相手部材に雌ネジが大きく
形成され釘に比べて約5倍の保持力があり釘浮き・板浮き
を防ぎます。

品番	サイズ	頭径	入数	
			小箱	徳用箱
W22	3.8×22	8.0	1000×10	2000×6
W25	3.8×25	8.0	1000×10	
W25C	3.8×25(白)	8.0	1000×10	
W28	3.8×28	8.0	1000×10	1900×6
W32	3.8×32	8.0	1000×10	1800×6
W32C	3.8×32(白)	8.0	1000×10	
W38	3.8×38	8.0	700×10	1500×6
W41	3.8×41	8.0	500×10	1400×6
W45	3.8×45	8.0	500×10	1100×6
W51	3.8×51	8.0	500×10	1000×6
W57	3.8×57	8.0	400×10	900×6
W65	4.2×65	8.0	300×10	500×6
W75	4.2×75	8.5	200×10	400×6
W90	4.5×90	9.0		200×6
W100	4.5×100	9.0		160×6
W120	4.8×120	9.0		150×6
W150	5.3×150	9.0		100×3

(W57以上半ネジ)

(商品コード 2279)

SYACHI (シャチ) 印 コーススレッド (ステンレス) SUS XM-7 (SUS305系)

ラッパ頭

軟質木下地用



ALC・石膏ボード・コンパネ・ケイカル板・石綿板・木材など
のサイディング材を木材に接合

高い耐食性を有し材料径を太くすることにより強度を高めています

品番	サイズ	頭径	ケース入数
SW25	4.2×25	8.0	1000×10
SW28	4.2×28	8.0	1000×10
SW32	4.2×32	8.0	900×10
SW38	4.2×38	8.0	700×10
SW41	4.2×41	8.0	500×10
SW51	4.2×51	8.0	500×10
SW57	4.2×57	8.0	400×10
SW65	4.8×65	8.5	300×10
SW75	4.8×75	8.5	200×10
SW90	5.5×90	9.0	200×10
SW100	5.5×100	9.0	100×10
SW120	5.5×120	9.0	100×10

(SW57以上半ネジ)

(商品コード 2279425)

コーススレッド (ステンレス) SUS 410

ラッパ頭

硬質木下地用



マルテンサイト系のSUS410は焼入れ性に優れ硬質系
ボードにも下穴なしで使用できます

品番	サイズ	頭径	ケース入数
AC25	3.8×25	8.0	1000×10
AC28	3.8×28	8.0	1000×10
AC32	3.8×32	8.0	1000×10
AC38	3.8×38	8.0	1000×10
AC41	3.8×41	8.0	500×10
AC45	3.8×45	8.0	500×10
AC51	3.8×51	8.0	500×10
AC57	3.8×57	8.0	400×10
AC65	4.2×65	8.5	300×10
AC75	4.2×75	8.5	200×10
AC90	4.5×90	9.0	200×10
AC90Z	4.8×90	9.0	150×10
AC100Z	5.3×100	9.0	100×10
AC120	4.8×120	9.0	120×10
AC120Z	5.3×120	9.0	100×10
AC150Z	5.3×150	9.0	100×5
AC180Z	5.3×180	9.0	100×5

(AC65以上半ネジ)

(商品コード 22799)

SYACHI (シャチ) 印 コーススレッド (ユニクロ)

皿・フレキ付



石綿板・ケイカル板等の木材への接合。

優れた保持力に加え相手部材を座ぐりして頭を沈み込ませる
フレキヘッドの採用で能率のよい作業性を実現しました。

品番	サイズ	頭径	ケース入数
W25F	3.8×25	7.0	1000×10
W28F	3.8×28	7.0	1000×10
W32F	3.8×32	7.0	1000×10
W38F	3.8×38	7.0	700×10
W41F	3.8×41	7.0	500×10
W45F	3.8×45	7.0	500×10
W51F	3.8×51	7.0	500×10
W57F	3.8×57	7.0	400×10
W65F	4.2×65	7.5	300×10
W75F	4.8×75	7.5	200×10

(W57F以上半ネジ)

(商品コード 2279725)

SYACHI (シヤチ) 印 コーススレッド (ステンレスSUS410)

皿・フレキ付



耐久性に優れたステンレス製でフレキヘッドが
相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませ
しっかりと締め付けます。

品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
SW25F	3.8×25	7.0	1000×10
SW28F	3.8×28	7.0	1000×10
SW32F	3.8×32	7.0	1000×10
SW38F	3.8×38	7.0	700×10
SW41F	3.8×41	7.0	500×10
SW45F	3.8×45	7.0	500×10
SW51F	3.8×51	7.0	500×10
SW57F	3.8×57	7.0	400×10
SW65F	4.2×65	7.5	300×10
SW75F	4.8×75	7.5	200×10

(SW57F以上半ネジ)

(商品コード 2279825)

平頭コーススレッド (三価ユニクロ)



取りつけ物への押えが効き、頭部が水平に仕上がります。

品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
NCB18	4.8×18	8.5	1000×10
NCB25	4.8×25	8.5	500×10
NCB32	4.8×32	8.5	500×10
NCB45	4.8×45	8.5	400×10
NCB60	4.8×60	8.5	300×10

(商品コード 24137)

ノンヘッドトルネードハイロー (三価ユニクロ)



薄鋼板の木下地への取り付けに
二枚重ね 1.4mmまで

品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
NTH519	5.0×19	10.0mm	1000×10
NTH525	5.0×25		700×10
NTH535	5.0×32		500×10
NTH541	5.0×41		400×10

全ネジ

(商品コード 2413)

スレート瓦ビス

野地板コース (イエロークロメート)
カラーベスト専用ねじ



スレート瓦を木片セメント板に
カラーベスト (スレート系洋瓦) / 耐火野地板用

品 番	サイズ	頭 径	ケース入数
W22FLY	4.0×22	10.0mm	1000×10
W30FLY	4.0×30	10.0mm	800×10

(商品コード 2487)

ウッドデッキビス (SUSXM-7)

ウッドデッキ施工に最適



茶ブロンズ仕上げ D=10mm
四角穴 (SQ2) フレキなし

超硬質デッキ材にもダイヤモンドとハイローネジでしっかりと
ネジ山を食い込ませ大きな締結力を発揮します。
主なデッキ材 ジャラ、イペ、ボンゴシ、ウェスタンレッド
シダー、セランガンバツ、サザインイエローパイン等

品 番	サイズ	頭 径	ケース入数	下穴径
WD-45	5.5×45	10.0mm	300×5	4.0~5.0mm
WD-55	5.5×55		200×5	
WD-65	5.5×65		150×5	
WD-75	5.5×75		130×5	
WD-90	5.5×90		100×5	

(商品コード 2612)

下穴面取ドリル (皿頭径10.0mm)
WD45、55、65、75、90それぞれあります。



アルコース (ALC専用ねじ)

SUS304系 (SUSXM-7) パシペート
フラットモド (シンワッシャーヘッド)



止め金具のALCへの取付に。

品番	サイズ	頭径	ケース入数
SFMC45	6.0×45	12.0	300×10
SFMC65	6.0×65	12.0	200×10

(商品コード 2489645)

SUS304系 (SUSXM-7) パシペート
皿頭



木材のALCへの取付に。

品番	サイズ	頭径	ケース入数
SFC45	6.0×45	10.0	300×10
SFC65	6.0×65	10.0	200×10

(商品コード 2490645)

アリンコ ALINC

(ALC専用ステンレスファスナー)

ALC版への部材の取付けに

SUSXM-7



取り外しを伴う工事に最適、ステンレス製で耐久性に優れ、低速のトルク調整付きドライバーで施工できます。

サイズ	入数		頭径		使用ビット
	トラス	皿	トラス	皿	
4×35	800×5	800×5	8.1mm	7.0mm	NO.2
4×40	800×5	800×5			
4×50	600×5	600×5			
5×35	600×5	600×5	10.6mm	9.0mm	NO.2
5×40	500×5	600×5			
5×50	400×5	500×5			
5×65	300×5	400×5			
6×35	500×5	500×5	11.8mm	10.0mm	NO.2
6×40	500×5				
6×50	400×5				
6×65	300×5				
6×80	200×5	200×5	14.0mm	12.0mm	NO.3
8×55	200×5	250×5			
8×65	200×5	200×5			
8×75	200×5	200×5			
8×90	150×5	150×5			
8×110	150×5	150×5			
8×130	100×5	100×5			
8×150	100×5	100×5			
8×170		100×5			
8×190		250×1			
8×220		250×1			

(商品コード 2184)

ヒットネイル (ALC用ステン SUS430)

サドル・水切り・プレート等のALCへの取付に

品番	サイズ	入数
HN-38S	3.5×38	100×12
HN-38S 台紙付	3.5×38	30×10×6台紙
HN-45	3.5×45	100×12
HN-55	4.5×55	50×12
HN-65	5.5×65	50×12
HN-75	6.5×75	30×12
HN-100	6.5×100	25×12

(鉄板や木材に下穴を開けずに直接打つことはできません。)

ヒットアンカー (ALC用ステン SUS430)

品番	サイズ	入数
HA-120	18×120	25×16
HA-120S ホルダー付	25×120	20×10
HA-150S ホルダー付	25×150	20×10

エルコック (ALCOK) シルバーハイパーコート

ALC専用ねじ (スチール・SWRCH18A)

木材・ボード・止め金具等のALCへの取付けに



皿・リップ付

特殊鋼総焼入れの厚いねじ山で、締付けトルクが高く保持力も抜群で取り外し工事に最適です。

施工方法は電動ドライバー500回転以下の低速機をご使用下さい。

サイズ	入数
5.3×50	180×10
5.3×60	160×10
5.3×75	130×10
5.3×90	100×10

(商品コード2505)

SYACHI (シャチ) 印 コンクリートビス (ノープラグビス・ビスコン・タップコン)

ナベ頭

ラスコート・シルバー



ナベワッシャー

ラスコート・シルバー



ステンレス (SUS410)

ナベ頭



プラグ不要のコンクリート用ネジ

皿頭

ラスコート・シルバー



HEX頭



皿頭



プラグ不要のコンクリート用ネジ

シャチ印コンクリートビス

	頭 径 (mm)			対 辺
	ナベ	皿	PW	
4	8.0	7.0	9.7	HEX
5	9.3	10.0		6.35H
6		12.0		8.0H

SYACHI (シャチ) 印コンクリートビス サイズ表

サイズ	ラスコート・シルバー				ステンレス SUS410				六角頭 (ヘクス)		下 穴 ドリル径
	ナベ頭	皿頭	パンワッシャー	小箱入数	ナベ頭	皿頭	パンワッシャー	小箱入数	ラスコート・シルバー	ステンレスSUS410	
4×20		200×30		1000×10		200×30		500×10			3.4mm
4×25	200×30	200×30	200×30	500×10	200×30	200×30	200×30	500×10			
4×32	200×30	200×30	200×30	500×10	200×30	200×30	200×30	500×10			
4×38		150×30		500×10		150×30		500×10			
4×45		100×30		250×10		100×30		250×10			
4×50				250×10		100×30		250×10			
4×60				250×10		100×30		250×10			
4×75				200×10				200×10			4.3mm
5×25	100×30	100×30		500×10	100×30	100×30		500×10	300×10	300×10	
5×32	100×30										
5×35	100×30	100×30		300×10	100×30	100×30		300×10	300×10	300×10	
5×45		100×30		250×10	100×30	100×30		250×10			
5×50		100×30		250×10							
5×60		80×30		200×10		80×30		200×10			
5×70		50×30		200×10							5.3mm
5×75				150×10				150×10			
5×90				150×10				150×10			
6×25				300×10					300×10	300×10	
6×35				200×10				200×10	200×10	200×10	
6×45				200×10				200×10	150×10	200×10	
6×50				150×10							
6×60				100×10				100×10	100×10	100×10	
6×70				100×10				100×10	100×10	100×10	
6×75				100×10							
6×80								100×10			
6×90				100×10				100×10	100×10	100×10	
6×100				100×10							
6×110											
6×120				100×10							
6×135				100×8							
6×150				100×8							
6×180				100×8							

※シャチ印コンクリートビスは、プラグ不要のタッピング・アンカーです。作業の省力化・スピード化に最適。


特殊形状のねじ部は、下穴を明けたコンクリートなどに鋭く切り込み、引抜耐力は抜群です。また端・角打ちしても母材が欠け、ひび割れを起こすことなく美しく仕上がります。コンクリートビスの長さの選定基準は、取りつけ部材の厚さ+ねじ込みの長さ20mm以上となります。又、下穴の深さはねじ込み長さ+10mm/mが最適です。ラスコート・シルバー:高耐食アルミ色フッ素樹脂焼付塗装。

・印 ナベ頭もあります


(商品コード 2280)

コンクリートアンカー


施工方法



コンクリート、ブロックへの部材、器具の取付けがこんなに簡単になりました。



1. コンクリート及び部材に下穴をあけ、アンカーを挿入する。



2. ビンをハンマーで打込み、取付け施工完了。

鉄アンカー/鉄シャフト (AT型.....トラス頭
AY型.....皿頭)

品 番 MODEL NO.	胴 径 DIA METER	胴 長 LENGHT	下 穴 径 DRILL DIA
AT (AY) 4-20S	4.0	20	4.3
AT (AY) 4-25S		25	
AT (AY) 5-25S	5.0	25	5.4
AT (AY) 5-30S		30	
AT (AY) 6-30S	6.0	30	6.4
AT (AY) 6-40S		40	
AT 6-50S		50	
AT 6-60S		60	
AT 6-80S	8.0	70	8.5
AT 8-40S		80	

ステンレスアンカー/ステンレスシャフト (AT型.....トラス頭
AY型.....皿頭)

品 番 MODEL NO.	胴 径 DIA METER	胴 長 LENGHT	下 穴 径 DRILL DIA
AT (AY) 4-20T	4.0	20	4.3
AT (AY) 4-25T		25	
AT (AY) 5-25T	5.0	25	5.4
AT (AY) 5-30T		30	
AT (AY) 6-30T	6.0	30	6.4
AT (AY) 6-40T		40	
AT (AY) 6-50T		50	

(商品コード 0376)