

縦・横張り用役物

姿 図		土台水切り50(防鼠タイプ) 本体	土台水切り50(防鼠タイプ) 出隅	土台水切り50(防鼠タイプ) 入隅	土台水切り50(防鼠タイプ) エンドキャップ
色・品番	ブラック	MAW26233W15	B236W1D	B236W1C	B236W1E
	ホワイト	MAW26233W25	B236W2D	B236W2C	B236W2E
	ブラウン	MAW26233W35	B236W3D	B236W3C	B236W3E
	グレー	MAW26233W45	B236W4D	B236W4C	B236W4E
希望小売価格		3,100円/本 (税抜)	1,400円/個 (税抜)	1,400円/個 (税抜)	1,000円/袋 (税抜)
サイズ		3030mm	—	—	—
材質		塗装めっき銅板	塗装めっき銅板	塗装めっき銅板	塗装めっき銅板
梱包入数		5本(バラ出荷対応)	4個/箱	4個/箱	2個/袋(右・左各1個)

施工部材

施工部材

施工部材

スターター

横張り用役物

スターター	
姿 図	
色・品番	MAW25233AK10 (ブラック)
希望小売価格	1,480円/本(税抜)
サイズ	定尺長さ: 3030mm
材質	塗装めっき銅板
梱包入数	10本

縦張り用役物

単位:mm

端面カバー(積雪地向け)	
姿 図	
色・品番	ブラック MAW29222AK10 ホワイト MAW29222WH10 ブラウン MAW29222BR10 ダークステン MAW29222DS10
希望小売価格	3,200円/本(税抜)
サイズ	定尺長さ: 3030mm
材質	アルミ押出形材
梱包入数	10本

※土台部などに使用する際、積雪の影響を受けやすい地域につきましては、端面カバー(積雪地向け)の使用をおすすめします。(雪の重みで変形する恐れがあります。)
※縦張り時の縦継ぎ部に端面カバー(積雪地向け)を使用すると耐火構造認定の対象外となります。

窓水切り


窓水切り		窓水切り エンドキャップ	はるー一番シール(高耐久タイプ)	ホルダーセット
姿 図				
色・品番	メタリックブラック MAW38931MK ミルキーホワイト MAW38931H2	MAW3892MK1 MAW3892H21	MAWSK1G(ブラック) MAWSH2G	RM80E
希望小売価格	2,150円/本(税抜)	1,100円/袋(税抜)	2,030円/本(税抜)	1,150円/セット(税抜)
サイズ	定尺長さ: 3000mm	—	320mℓ	—
材質	フッ素焼付塗装めっき銅板	フッ素焼付塗装めっき銅板	変成シリコーン系	—
梱包入数	6本	2個/袋(右・左各1個)	10本(ノズル2個同梱)	ホルダー2本 ノズル2個

開口部捨て水切り NEW

開口部捨て水切り	
姿 図	
色・品番	ブラック MAW3C281AK ホワイト MAW3C281W グレー MAW3C281S
希望小売価格	1,850円/本(税抜)
サイズ	定尺長さ: 3030mm
材質	フッ素焼付塗装めっき銅板
梱包入数	6本






入隅捨て水切り NEW

単位:mm

NEW 2017年3月1日発売		入隅捨て水切り
姿 図		
品番	RCILK	
希望小売価格	810円/本(税抜)	
サイズ	定尺長さ:3030mm	
材質	塗装めっき鋼板	
梱包入数	20本(バラ出荷対応)	

オーバーハング水切り NEW

単位:mm

NEW 2017年3月1日発売		オーバーハング水切り本体	オーバーハング水切り出隅	オーバーハング水切り入隅	オーバーハング水切りエンドキャップ	オーバーハング水切りジョイントピース
姿 図						
色品番	ブラック	MAW2C286W1	B241W1D	B241W1C	B241W1E	B241W1J
	ホワイト	MAW2C286W2	B241W2D	B241W2C	B241W2E	B241W2J
	ブラウン	MAW2C286W3	B241W3D	B241W3C	B241W3E	B241W3J
	グレー	MAW2C286W4	B241W4D	B241W4C	B241W4E	B241W4J
希望小売価格		3,070円/本(税抜)	2,150円/個(税抜)	2,150円/個(税抜)	1,000円/袋(税抜)	1,000円/袋(税抜)
サイズ		定尺長さ:2000mm	—	—	—	—
材質		塗装めっき鋼板	塗装めっき鋼板	塗装めっき鋼板	塗装めっき鋼板	塗装めっき鋼板
梱包入数		4本/箱(バラ出荷対応)	2個/箱	2個/箱	2個/袋(右・左各1個)	2個/袋

ウォーターガード


姿 図	ウォーターガード 遮熱タイプ
	表面にアルミインクを印刷した遮熱タイプ
	
品番	B4020
希望小売価格	19,000円/本(税抜)
サイズ	0.20mm×1m×50m巻
材質	アルミ印刷ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布
重量	4.2kg/本
梱包入数	2本

■遮熱性能と透湿抵抗

ウォーターガード遮熱タイプは従来のシートに遮熱性を付与し、JIS適合の透湿性を保持した透湿防水シートです。

試験項目	JIS規格	ウォーターガード 遮熱タイプ	ウォーターガード 従来品
赤外線反射率(%)	—	80	69
透湿抵抗($\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}/\mu\text{g}$)	0.13以下	0.11	0.10

※赤外線反射率は分光光度計にて測定。
※透湿抵抗はJISA6111により測定。
※上記の値は試験値であり保証値ではありません。

姿 図	ウォーターガードⅢ			ウォーターガードⅣ	
	ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ			風によるバタつき音の少ないソフトタイプ	
					
品番	B4011H	B4011	B4011P	B4010	B4010P
希望小売価格	6,000円/本(税抜)	11,500円/本(税抜)	11,000円/本(税抜)	11,500円/本(税抜)	11,000円/本(税抜)
サイズ	0.20mm×1m×25m巻	0.20mm×1m×50m巻	0.20mm×1m×50m巻	0.20mm×1m×50m巻	0.20mm×1m×50m巻
材質	ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布			ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布	
重量	2.0kg/本	4.0kg/本	4.0kg/本	4.0kg/本	4.0kg/本
梱包入数	2本	2本	100本/パレット	2本	100本/パレット



■物理的性能 JIS規格値同等以上の性能を確保しています。

試験項目		JIS規格値	ウォーターガード 遮熱タイプ	ウォーターガードⅢ	ウォーターガードⅣ
結露防止性		室内20℃、60%、外気-5℃の条件で結露しないこと	左記試験条件で結露は認められなかった	左記試験条件で結露は認められなかった	左記試験条件で結露は認められなかった
防水性(kPa)	初期	10 以上	34 以上	34 以上	86
	促進暴露後	8 以上	31	31	30
防風性(通過時間:秒)		10 以上	355	355	414
透湿抵抗($\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}/\mu\text{g}$)		0.13 以下	0.11	0.10	0.11
つづり針保持強度(N)	長手方向	27.0以上	45	45	44
	幅方向		41	41	37
引張強度(N/5cm)	長手方向	100以上	211	211	246
	幅方向		112	112	110

注) 上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

防水テープ

姿 図	両面防水テープ50	両面防水テープ75	片面防水テープ100
			
色	ブラック	ブラック	ブラック
品番	B401	B402	B4031
希望小売価格	1,200円/巻(税抜)	2,000円/巻(税抜)	3,500円/巻(税抜)
サイズ	厚み0.5mm×幅50mm×長さ20m	厚み0.5mm×幅75mm×長さ20m	厚み0.4mm×幅100mm×長さ20m
材質	ブチルゴム系	ブチルゴム系	ブチルゴム系
梱包入数	1巻/袋(16袋/箱)	1巻/袋(12袋/箱)	1巻/袋(10袋/箱)
使用部位	両面はサッシ周り、片面は笠木上部		

姿 図	両面防水テープ50	両面防水テープ75	片面防水テープ50	
				
色	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト(半透明)
品番	B421	B422	B423	B424
希望小売価格	1,200円/巻(税抜)	2,000円/巻(税抜)	900円/巻(税抜)	900円/巻(税抜)
サイズ	厚み0.23mm×幅50mm×長さ20m	厚み0.23mm×幅75mm×長さ20m	厚み0.18mm×幅50mm×長さ20m	厚み0.18mm×幅50mm×長さ20m
材質	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
梱包入数	1巻/袋(20袋/箱)	1巻/袋(15袋/箱)	1巻/袋(36袋/箱)	1巻/袋(36袋/箱)
使用部位	両面はサッシ周り、片面はシートの補修など			

ポイントガード

姿 図	ポイントガードII 配管用40	ポイントガードII 配管用50	ポイントガードII 配管用75	ポイントガードII 配管用100	ポイントガードII 配管用150
					
色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
品番	B4730	B4731	B4732	B4733	B4734
希望小売価格	11,000円/袋(税抜)	12,000円/袋(税抜)	15,000円/袋(税抜)	17,000円/袋(税抜)	21,000円/袋(税抜)
サイズ	厚み2.5mm×外径125mm ×中央穴径39mm 配管外径対応サイズ:48mm	厚み2.5mm×外径135mm ×中央穴径50mm 配管外径対応サイズ:60~64mm	厚み2.5mm×外径165mm ×中央穴径71mm 配管外径対応サイズ:76~89mm	厚み2.5mm×直径190mm ×中央穴径100mm 配管外径対応サイズ:106~114mm	厚み2.5mm×外径240mm ×中央穴径135mm 配管外径対応サイズ:140~165mm
材質	発泡ポリエチレン+ブチルゴム系				
梱包入数	20枚/袋(同梱品/施工説明書) 5袋/箱				

姿 図	ポイントガード 配管用50	ポイントガード 配管用100	ポイントガード 配管用150	ポイントガード バルコニー用	片面防水テープ20(追加発注用)	片面防水テープ50(別売) ※1
						
品番	B4714	B4715	B4716	B4721	RE404	RE405
希望小売価格	5,540円/袋(税抜)	6,000円/袋(税抜)	6,230円/袋(税抜)	8,740円/袋(税抜)	1,080円/袋(税抜)	2,280円/袋(税抜)
サイズ	厚み0.17mm×幅170mm ×長さ170mm(中央穴φ30) 配管外径対応サイズ:48~60mm	厚み0.17mm×幅220mm ×長さ220mm(中央穴φ80) 配管外径対応サイズ:89~114mm	厚み0.17mm×幅270mm ×長さ270mm(中央穴φ130) 配管外径対応サイズ:140~165mm	厚み1.3mm×幅60mm ×長さ220mm	厚み0.75mm×幅20mm ×長さ20mm	厚み0.35mm×幅50mm ×長さ20mm
材質	ポリエチレン			ブチルシート ストレッチタイプ	ブチルゴム系	
梱包入数	20枚/袋(同梱品/施工説明書)、同時発送品(片面防水テープ20:1巻) ※2 片面防水テープ50は別売です。別途発注してください。 ※3 片面防水テープ20は同時発送品です。別途発注の必要はありません。			20枚/袋(10袋/箱)	1巻/袋	1巻/袋
	100袋/箱	60袋/箱	50袋/箱		40袋/箱	30袋/箱

※1 片面防水テープ50の使用量の目安は、1巻で配管用50:20枚、配管用100:16枚、配管用150:14枚です。

はる・一番シール NEW 長持ちし、汚れにくく、環境に優しいシーリング材。

長持ち

- 表面にひび割れが入りにくいため、優れた防水性を発揮します。
- 色あせしにくく、きれいが長持ちします。

※促進耐候性試験(JIS A 1415)
※促進耐候性試験約250時間が約1年に相当します。
(施工場所、使用条件等により異なります)

促進耐候性試験結果※

■厚膜(5mm厚)での表面状態

	初期状態	3000時間	6000時間
はる・一番シール			
市販品A (変成シリコン系)			

はる・一番シールは
ひび割れが
入りにくい

■薄膜(0.2mm厚)での表面状態

	初期状態	2000時間
はる・一番シール		
市販品 (変成シリコン系)		

はる・一番シールは
色あせしにくい

汚れにくい

- 汚れ防止剤の配合によりシーリング材表面に膜を形成します。
- 施工性を損なわずに砂やゴミの付着を抑えます。

黒色珪砂散布試験結果

水平面で黒色珪砂をシーリング表面にふりかけた後垂直に立てかけ、黒色珪砂の落下を確認します。

	初期状態に散布	6時間後に散布	24時間後に散布
はる・一番シール (高耐久タイプ)			
市販品 (変成シリコン系)			

初期状態での
ゴミ等の
付着をカット

環境にやさしい

- 詰め替え可能な専用容器の採用で、廃棄物を大幅低減。
- 専用ホルダーは繰り返しお使いいただけます。



使用前



使用后

容器重量は約16g
(紙カートリッジ約43g)

残材容量は
紙カートリッジの
約1/7(容量)

施工部材

商品名	はる・一番シール(高耐久タイプ)	ホルダーセット	ノズルセット
部 材	 NEW 2017年3月1日発売 ※ホルダーセットは別売りです。 320mℓ		
品 番	各色	RM80E	RE801
希望小売価格	2,030円/本(税抜)	1,150円/セット(税抜)	690円/袋(税抜)
梱包入数	10本(発注単位1本)(ノズル2個 同梱) 材質:変成シリコン系	1セット/袋 ホルダー2本 ノズル2個	1セット/袋 直ノズル4個 曲ノズル1個

はる・一番シールは「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準」に適合する商品です。
※はる・一番シールとKMEWシールの同一現場での混ぜ施工はできません。

はる・一番シールの使い方

① 専用ホルダーにはる・一番シールを入れます。 	② 防水膜を開封した後、ノズルを取付けます。 	③ ノズルを任意の大きさにカットします。 	④ 専用ホルダーにセットした「はる・一番シール」をシーリングガンにセットします。 	⑤ 施工後、専用ホルダーから、廃棄物を取除きます。続けて施工する場合はノズルを使い回ししてください。 	⑥ 専用ホルダーの反対口より新しいはる・一番シールを取付けます。
-----------------------------	----------------------------	--------------------------	--	--	--------------------------------------